


IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

MONITORI ACQUA E/O SCHIUMA

I modelli rappresentati in questa pagina sono solo una piccola parte di quelli disponibili.
Per eventuali modelli diversi il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e per aiutarVi nella scelta più adatta alle Vostre esigenze.



MONITORI ACQUA SCHIUMA

I monitori sono apparecchi che consentono di erogare grandi portate di acqua e/o schiuma con gittate notevoli, sono quasi sempre utilizzati su postazioni in prossimità di luoghi ad alto rischio.

Sono disponibili in vari diametri e consentono portate massime fino a 7000 litri al minuto nel diametro 4".

I sistemi di comando disponibili sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza tecnico-progettuale.

Manovra manuale in postazione.

Manovra manuale su carrelli autotrainabili.

Manovra manuale con comandi a distanza sia a mezzo di motori elettrici che oleopneumatici. Manovra a mezzo di dispositivi autoscillanti sfruttando la pressione stessa erogata



Costruiti in acciaio inox AISI 316 verniciato di colore rosso RAL 3000 sono in grado di resistere alle più avverse condizioni climatiche senza subirne le conseguenze.

Le loro caratteristiche costruttive garantiscono una possibilità di rotazione orizzontale a 360° ed un alzo di 75° circa; inoltre la possibilità di applicazione di lance di diverso tipo come terminale è utile per realizzare protezioni di qualsiasi tipo.

Diametri disponibili

- 2 ½" portata max 2000 litri/minuto
- 3" portata max 4000 litri/minuto
- 4" portata max 7000 litri/minuto